



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 584

Düşük risk - ISO B

El becerisi ve koruma arasında bir uzlaşma



KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYE B

EN 388



4342B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2



BELİRLİ AVANTAJLAR



Kesilmeye Karşı Koruma

- Uzun kol manşeti, Dirsek ve Bilek arasında daha iyi koruma



Konfor

- Mükemmel el becerisi ve yorulmayı azaltmak için optimize edilmiş biçim.



Dayanıklılık

- Uzun süreli kullanım için uygundur: mükemmel aşınma direnci



Cilt koruması

- Mesleki maruziyet limitlerine uygun eser miktarda DMF içerir



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Yıkanabilirlik

- Performansından ödün vermeksizin 40°C'de 5 defaya kadar yıkanabilir, bu kullanım ömrünü uzatırken, maliyetleri ve çevresel atık miktarını azaltır

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Kâğıt endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Metal saç taşıma
- Metal saç veya traşlanmamış parçaların taşınması
- Karton ve kâğıt taşıma
- Otomotiv montajı
- Hassas montaj



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 584

Düşük risk - ISO B

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 3 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırılmalı
Kaplama Materyali	Poliüretan
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Beyaz, Gri
Uzunluk (cm)	27-32
Boyut	6 7 8 9 10 11

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 96 çift/karton
-------------	---

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/45/EC direktifine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamaktadır.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/02/19/0508 - EXT 01/02/19
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE