Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 643

Orta risk - ISO C



RESICOMFORT TECHNOLOGY

KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE C

EN 388
4X42C

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
10.3 N (1050 g)

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

KATEGORİ 2

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

Kesilmeye karşı koruma ve dayanıklılıktan ödün vermeden rahatlık, esneklik ve nefes alabilirlik
Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Kesiklere karşı optimum koruma sağlarken maksimum rahatlık, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven (Kesilme seviyesi ISO C)

Dayanıklılık

- Yüksek Direnç: Özel ResiComfort kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF İçermez
- Dermatolojik olarak onaylandı

Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performansta herhangi bir değişiklik olmaksızın 1 kez 40°C'de yıkanabilir*.

Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

Çevreye önem verme

- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 1.8

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- Cam endüstrisi
- Madencilik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Keskin parçaları tamamlama
- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Metal saç taşıma
- Cam levhaların taşınması
- Kesilme riskli bakım işleri
- Metal işleme
- Küçük parçaların montajı
- Karoser montajı
- Otomotiv montajı

edit 16/11/2026

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 643

Orta risk - ISO C

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- 0-4: Küçük erimiş metal sıçramaları
- 0-4: Radyan ısı direnci
- 0-4: Konvektif ısı direnci
- 1: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	15
Dış kaplama	Güçlendirilmiş Kaydırmaz Kavrama
Kaplama Materyali	Kumlu Köpük Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	23-28
Boyut	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.8

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/10/20/2586
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 16/11/2026