



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 493

Uzun süreli temas (veya daldırma) | aralıklı aşınma

Ultra uzun kimyasal koruması



KİMYASAL KORUMA
TÜR A

EN 388



4102X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



KATEGORİ 3



0334

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5



G2

EN ISO 18889

BELİRLİ AVANTAJLAR



Dayanıklılık

- Daha uzun servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)



Üretkenlik

- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama



Cilt koruması

- Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma



Garantili kalite

- BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) tarafından belirlenen fabrika içinde kullanılacak kişisel koruyucu donanım gereksinimleri talimatlarına uyumludur.
- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Çevreye önem verme

- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Agriculture sector
- Laboratuvar
- Automotive industry
- Kâğıt endüstrisi
- Food industry

UYGULAMALARI

- Sprey karışımlarının hazırlanması
- Tarım ilacı kullanımı
- Tank Doldurma
- Ekinlere uygulama veya yayma
- Zararlı tarım ilaçları atık yönetimi
- Arıtma ekipmanları temizleme
- Kimyasal ürünlerin taşınması ve nakliyesi
- Sert çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme
- Yazdırma
- Bitki sağlığı ürünleri uygulaması



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 493

Uzun süreli temas (veya daldırma) | aralıklı aşınma

PIKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 1 0 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Sodyum hidroksit %40
O: Amonyak %25
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37



ISO 18889

PESTİSİTLERDEN KORUNMA

G2: Seyreltilmiş ve konsantre pestisitler/Mekanik risk

EN ISO 374-5

MİKROORGANİZMALAR



Bakteri ve mantardan koruma

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Pamuk havı emdirilmiş
Dış kaplama	Kaydırmaz Desenli
Kaplama Materyali	Nitril
Manşet karakteristiği	Düz manşet
Renk	Yeşil
Uzunluk (cm)	39
Kalınlık (mm)	0.55
Boyut	8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	8.3E+10 Ω
Dikey direnç (0)	1.2E+10 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton
-------------	---

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/12/15/1212
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France