



Kritik ortam

# ADVANTECH 514

Benzersiz tri-polimer yapı, optimum mekanik ve kimyasal direnç için% 100 konfor sunar

## BELİRLİ AVANTAJLAR



### Kesilmeye Karşı Koruma

- Tüm uygulamalara uyarlanmış geniş ürün yelpazesi: double-gloving için geniş manşet, ön kolu korumak için uzatılmış uzunluk



### Cilt koruması

- Kusursuz direnç ve çok sayıda kimyasal ürüne karşı kuvvetli kimyasal koruması: doğal lateks, neopren ve nitril karışımından oluşan özel Trionic formülü



### Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için
- İmalat süreci, çok düşük bir kontaminant seviyesi garanti etmektedir: parçacıkların, uçucu olmayan kalıntıların, ekstrakte edilebilir maddelerin oranları => ISO 5 sınıfıyla uyumludur (Uluslararası sistem için Sınıf M3.5)



### İlave faydalar

- Sınıf 100 (ISO 5) ile uyumlu



KİMYASAL KORUMA  
**TÜR B**

EN 388



1110X

EN 374-1



Type B  
KST

EN 374-5



KATEGORİ 3

ESNEKLİK EN ISO  
21420: 5/5



0334



Kritik ortam

# ADVANTECH 514

## ( PİKTOGRAMLAR )

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| EN388                 | MEKANİK TEHLİKELER                        |
|                       | PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ) |
| 1 1 1 0 X             |                                           |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |                                           |
|                       | Darbe koruması                            |
|                       | ISO 13997 uyarınca kesilme direnci        |
|                       | Delinme direnci                           |
|                       | Yırtılma direnci                          |
|                       | Bıçak kesmesi direnci                     |
|                       | Aşınma direnci                            |
| EN ISO 374-1          | KİMYASAL RİSKLER                          |
|                       | K: Sodyum hidroksit %40                   |
|                       | S: Hidroflorik asit %40                   |
|                       | T: Formaldehit %37                        |
| TİP B                 |                                           |
| EN ISO 374-5          | MİKROORGANİZMALAR                         |
|                       | Bakteri ve mantardan koruma               |

## ( ÜRÜN DETAYLARI )

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| İç kaplama        | Klorlu                          |
| Dış kaplama       | Kaydırmaz Desenli               |
| Kaplama Materyali | Doğal lateks, neopren ve nitril |
| Uzunluk (cm)      | 38                              |
| Kalınlık (mm)     | 0.50                            |
| Boyut             | 7 8 9 10                        |

## ( LOJİSTİK DETAYLAR )

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Ambalajlama | 1 çift/torba<br>72 çift/karton |
|-------------|--------------------------------|

## ( MEVZUAT )

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/09/18/1938 EXT 03/09/18
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France