



Kimyasal koruma

JERSETTE 301

Sık temas | sürekli kullanım

Agresif ortamlarda uzun süreli çalışmalar için maksimum konfor. FSC™ onaylı lateksten üretilmiştir.

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Hareket özgürlüğü: anatomik kalıp ve tekstil desteğinin üstün konforu (çalışma yüzeyindeki dikişsiz astar)



Dayanıklılık

- Yüksek yırtılma ve delinme direnci



Cilt koruması

- Seyreltilmiş birçok aside ve baza karşı iyi direnç



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Çevreye önem verme

- FSC™ sertifikalı lateks
- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Taşımacılık
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Temizlik Hizmetleri)

UYGULAMALARI

- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)
- Evsel deterjanlarla temas



KİMYASAL KORUMA
TÜR B

EN 388



2131X

EN 374-1



Type B
KPT

EN 407



X1XXXX

KATEGORİ 3



0334



The mark of
responsible forestry

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

edit 26/09/2026

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720



Kimyasal koruma

JERSETTE 301

Sık temas | sürekli kullanım

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2 1 3 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



K: Sodyum hidroksit %40

P: Hidrojen peroksit %30

T: Formaldehit %37

TİP B

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Pütürlü
Kaplama Materyali	FSC™ sertifikalı lateks
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	Mavi
Uzunluk (cm)	30-32
Kalınlık (mm)	1.15
Boyut	5 6 7 8 9 10

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 5 çift/torba 50 çift/karton
-------------	--

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France