Kimyasal koruma

JERSETTE 301

Sık temas | sürekli kullanım

Agresif ortamlarda uzun süreli çalışmalar için maksimum konfor. FSC™ onaylı lateksten üretilmiştir.



KİMYASAL KORUMA
TIP B

EN 388
2131X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X1XXXX

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

KATEGORİ 3

CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC® N004702
The mark of responsible forestry

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Hareket özgürlüğü: anatomik kalıp ve tekstil desteğinin üstün konforu (çalışma yüzeyindeki dikişsiz astar)

Dayanıklılık

- Yüksek yırtılma ve delinme direnci

Cilt koruması

- Seyreltilmiş birçok aside ve baza karşı iyi direnç

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Çevreye önem verme

- FSC™ sertifikalı lateks
- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 1.08

ENDÜSTRİLER

- Taşımacılık
- Yerel Yönetimler: Temizlik Hizmetleri

UYGULAMALARI

- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)
- Evsel deterjanlarla temas

edit 18/11/2026

Kimyasal koruma

JERSETTE 301

Sık temas | sürekli kullanım

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 0-4: Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- X: Küçük erimiş metal sıçramaları
- 0-4: Radyan ısı direnci
- X: Konvektif ısı direnci
- 1: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

TİP B



KİMYASAL RİSKLER

K: Sodyum hidroksit %40
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Pütürlü
Kaplama Materyali	FSC™ sertifikalı lateks
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	Mavi
Uzunluk (cm)	30-32
Kalınlık (mm)	1.15
Boyut	5 6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.08

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 5 çift/torba 50 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 18/11/2026