



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 837

çok yüksek risk - ISO E



KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYE E



ISO 13997
29.9 N (3048 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2



Yüksek dayanıklılık ve optimize el becerisini birleştiren kesiğe karşı koruyucu seviye E eldiven

BELİRLİ AVANTAJLAR



Kesilmeye Karşı Koruma

- Maksimum koruma için bilek alanı dahil üstün kesik dayanıklılığı DÜZEY E

Delinme koruması

- Deri avuç içi, tıraşlanmamış parçaları tutarken iyi delinme direnci sağlar



Konfor

- Artmış kavrama ve el becerisi için köpük nitril kaplama ve derisiz parmak uçları
- Gelişmiş kaplamalı örgü teknolojisi, kullanıcının optimize edilmiş konforu ve esnekliği için daha yumuşak ipliğin cilt ile temas etmesini sağlar



Dayanıklılık

- Kaplama ve deri arasında nitril ağ takviyesi
- Ek yama sayesinde eldivenin kullanım uzatılmıştır ve daha fazla güvenlik sağlar. Baş parmak ile işaret parmağı arasında yüksek aşınmaya maruz kalan alandaki ağ takviyesi eldivenin erken aşınmasını engeller.
- Deri avuç içi ve yüksek sağlamlığa sahip polyester dikişler sayesinde büyük dayanıklılık



Cilt koruması

- Sert elyafların daha konforlu bir iplikle sarılması sayesinde cilt tahrişlerini önleyen özel sarma işlemi
- Zararlı maddeler içermez: DMF içermez



Garantili kalite

- Silikon içermez, metal levha ve cam üzerinde iz, kusurları önler



Yıkanabilirlik

- Kuru temizleme: Eldivenin ömrünü uzatmak, maliyetleri ve israfı azaltmak için performanslarda * herhangi bir değişiklik olmaksızın 5 kata kadar

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Cam endüstrisi

UYGULAMALARI

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Parçaların baskı sonrası taşınması
- Metal saç taşıma
- Metal saç veya traşlanmamış parçaların taşınması
- Metal işi
- Cam levhaların taşınması



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 837

çok yüksek risk - ISO E

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 X 4 4 E

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Parmak destekli avuç içi deri / indeks
Kaplama Materyali	Köpük nitril
Manşet karakteristiği	Uzun manşet, Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	30
Boyut	8 9 10 11

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	12 çift/torba 48 çift/karton
-------------	---------------------------------

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/02/21/0305
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE