Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 578

Düşük risk - ISO B

Koyu renk, eldivenin kirli ortamda lekelenmesini sınırlar ve daha uzun süreli kullanımını destekler



KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE B

EN 388



4X42B

ISO 13997
5 N (510 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Yenilikçi örgü teknolojisi dikişsiz astar; astarın iç kısmı konfor sağlayan ipeksi, yumuşak lifler ile kaplanmıştır
- Poliüretan kaplama en iyi derecede nefes alabilirlik sağlar

Cilt koruması

- Mesleki maruziyet limitlerine uygun eser miktarda DMF içerir

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 40°'de 3 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır

İlave faydalar

- Siyah renk kirli ortam kullanımlarında leke izi göstermez, daha uzun süreli kullanım sağlar.
- Ambalaj atığını azaltmak için optimize edilmiş ambalaj boyutu

Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

Çevreye önem verme

- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- Kâğıt endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Metal saç taşıma
- Metal saç veya traşlanmamış parçaların taşınması
- Karton ve kağıt taşıma
- Otomotiv montajı
- Hassas montaj

edit 08/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

MAPA PROFESSIONAL

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 578

Düşük risk - ISO B

PİKTOGRAMLAR

EN388



MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Poliüretan
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	22-27
Boyut	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.66

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/21/0830
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 08/11/2026