



Genel Kullanım

ULTRANE 500

Yağlı ortamlar için kavrama ve deri koruması.



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



KATEGORİ 3



ISO 13997
4.9 N (499 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5



BELİRLİ AVANTAJLAR



Dayanıklılık

- Uzun süreli dayanıklılık için kirli ortamlara uyarlanmış renk.
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.



Üretkenlik

- Grip and Proof kaplama yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF içermez
- Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 40°'de 3 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır



İlave faydalar

- Otomat ambalajında da mevcuttur



Çevreye önem verme

- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Agriculture sector
- Cam endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Metal saç taşıma
- Yeniden giriş görevleri
- Cam levhaların taşınması
- Haddelme, presleme
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)



Genel Kullanım

ULTRANE 500

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 1 2 1 A

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı



PESTİSİTLERDEN KORUNMA

GR: Yeniden giriş görevleri

ISO 18889

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Nitril GRIP&PROOF kaplama
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah
Uzunluk (cm)	22-27
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	1.1E+10 Ω
Dikey direnç (0)	4.4E+11 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 96 çift/karton
-------------	---

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France