Genel Kullanım

ULTRANE 500

Yağlı ortamlar için kavrama ve deri koruması.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

ISO 13997
4.9 N (499 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 3

CE
0334

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Dayanıklılık

- Uzun süreli dayanıklılık için kirli ortamlara uyarlanmış renk.
- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.

Üretkenlik

- Grip and Proof kaplama yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF İçermez
- Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 40°'de 3 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır

İlave faydalar

- Otomat ambalajında da mevcuttur

Çevreye önem verme

- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- Tarım sektörü
- Cam endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Metal saç taşıma
- Yeniden giriş görevleri
- Cam levhaların taşınması
- Haddeleme, presleme
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

edit 01/11/2026

Genel Kullanım

ULTRANE 500

PİKTOGRAMLAR

EN388 — MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

EN407 — TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- 0-4: Küçük erimiş metal sıçramaları
- 0-4: Radyan ısı direnci
- 0-4: Konvektif ısı direnci
- 1: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

PESTİSİTLERDEN KORUNMA



GR: Yeniden giriş görevleri

ISO 18889

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Nitril GRIP&PROOF kaplama
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah
Uzunluk (cm)	22-27
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	1.1E+10 Ω
Dikey direnç (0)	4.4E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.96

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 96 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 01/11/2026