



Kimyasal koruma

TELSOL 369

Sık temas | sürekli kullanım



KİMYASAL KORUMA
TÜR B

EN 388



3131X

EN 374-1



Type B
KPT

KATEGORİ 3



0334

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Optimum konfor için dikişsiz kumaş astar



Dayanıklılık

- Greslere karşı mükemmel direnç



Üretkenlik

- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama



Garantili kalite

- Silikon içermez, metal levha ve cam üzerinde iz, kusurları önler

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Laboratuvar
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Yollar ve Karayolları)

UYGULAMALARI

- Mekanik bakım
- Kimyasal ürünlerin taşınması ve nakliyesi
- Yol bakımı



Kimyasal koruma

TELSOL 369

Sık temas | sürekli kullanım

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 1 3 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP B

K: Sodyum hidroksit %40

P: Hidrojen peroksit %30

T: Formaldehit %37

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Pütürlü
Kaplama Materyali	PVC
Renk	turuncu
Uzunluk (cm)	35
Kalınlık (mm)	1,2
Boyut	9 10
Yüzey direnci (0)	5.6E+8 Ω
Dikey direnç (0)	4.5E+10 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 5 çift/kutu 50 çift/karton
-------------	---

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/03/22/0411
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France