Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 454

Sıçraması | Aralıklı Kullanım

Doğal latekse karşı hassas olanlar için orta derecede agresif ortamlarda hassas hassasiyeti



KİMYASAL KORUMA
TIP B

EN 388
2000X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5

KATEGORİ 3

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- MAPA'nın benzersiz sentetik malzemesinin nitelikleri sayesinde olağanüstü hassas hassasiyeti
- Optimum konfor: anatomik biçim, yeni floklama kalitesi

Üretkenlik

- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama

Cilt koruması

- Alerji riskinin azaltılması için lateks içermez.
- Hipoalerjenik

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Çevreye önem verme

- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.47

ENDÜSTRİLER

- Yerel Yönetimler: Temizlik Hizmetleri
- SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık kuruluşları

UYGULAMALARI

- Evsel deterjanlarla temas
- Hastane ve kliniklerde Genel Görevler

edit 12/11/2026

Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 454

Sıçraması | Aralıklı Kullanım

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2	0	0	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 0-4: Aşınma direnci

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER

K: Sodyum hidroksit %40
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37



TİP B

EN ISO 374-5

MİKROORGANİZMALAR

Bakteri ve mantardan koruma



ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Pamuk havı emdirilmiş
Dış kaplama	Kaydırmaz Desenli
Kaplama Materyali	Nitril
Manşet karakteristiği	Düz manşet
Renk	Yeşil, Mavi
Uzunluk (cm)	31
Kalınlık (mm)	0.35
Boyut	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.47

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	10 çift/torba 50 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/18/0908
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 12/11/2026