



Kimyasal koruma

FLUOTECH 344

sürekli kullanım

Uzun süreli kullanım için konfor ve esneklik



KİMYASAL KORUMA
TÜR A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ACDEFGJLMN

EN 374-5



KATEGORİ 3

EN 407



X1XXXX

ESNEKLİK EN ISO
21420: 2/5



0334

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Pamuk örgü iç kısım sayesinde uzun süreli görevler için kusursuz koruma
- Hareket özgürlüğü: iyi eldiven esnekliği



Dayanıklılık

- Kumaş desteği sayesinde yüksek mekanik direnç ve uzun servis ömrü



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

ENDÜSTRİLER

- Petrol ve gaz endüstrisi
- Kamu hizmetleri: Sivil savunma
- Kimya endüstrisi
- Kâğıt endüstrisi
- Metalurji
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Parklar ve Kamusal Alanlar)

UYGULAMALARI

- Sıcak petrokimya ürünlerinin örneklenmesi
- Kimyasal kaza durumunda kimyasal korunma elbiseleri yardımı ile acil müdahale
- Kimyasalları taşıma ve nakletme (çözücüler)
- Galvanoplasti
- Boyaların ve verniklerin üretilmesi
- Yapıştırıcı ve reçine üretimi
- Kimyasal uygulamalar (çözücüler)
- Yazdırma
- Asitle aşındırma / yağ temizleme
- Saha kirlilik kontrolü



Kimyasal koruma

FLUOTECH 344

sürekli kullanım

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 1 2 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metaller direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
C: Asetonitril
D: Diklorometan
E: Karbon Disülfid
F: Toluen
G: Dietilamin
J: n-Heptan
L: Sülfürik asit %96
M: Nitrik asit %65
N: Asetik asit %99

EN ISO 374-5

MİKROORGANİZMALAR



Bakteri ve mantardan koruma

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Düz
Kaplama Materyali	Floro elastomer
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	Siyah
Uzunluk (cm)	37
Kalınlık (mm)	1.6
Boyut	9 10
Yüzey direnci (0)	2.7E+10 Ω
Dikey direnç (0)	4.3E+10 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 1 çift/karton
-------------	-------------------------------

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/02/19/0479
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France