



Kimyasal koruma

# HARPON 321

Sık temas | sürekli kullanım

Yüksek derecede agresif ortamlarda ağır, pürüzlü veya kaygan objelerin kavranmasında konfor ve güvenlik

## BELİRLİ AVANTAJLAR



### Termal koruma

- Kumaş desteğinin ve iyi termal yalıtımın konforu sayesinde uzun süreli kullanıma uygun



### Dayanıklılık

- Optimize edilmiş servis ömrü: yüksek aşınma direnci



### Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

## ENDÜSTRİLER

- Construction industry: Masons / Plasterers
- Denizcilik endüstrisi
- Kimya endüstrisi

## UYGULAMALARI

- Handling of household detergents
- Balık taşıma
- Donmuş ürünlerle çalışma
- İstiridye yetiştiriciliği
- Genel taşıma Görevleri
- Kimyasal ürün harmanlama



KİMYASAL KORUMA  
TÜR B

EN 388



3141X

EN 374-1



Type B  
KPT

EN 407



X2XXXX

KATEGORİ 3

ESNEKLİK EN ISO  
21420: 5/5



0334



Kimyasal koruma

# HARPON 321

Sık temas | sürekli kullanım

## ( PİKTOGRAMLAR )

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 1 4 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



K: Sodyum hidroksit %40

P: Hidrojen peroksit %30

T: Formaldehit %37

TİP B

## ( ÜRÜN DETAYLARI )

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| İç kaplama            | Kumaş takviyesi                  |
| Dış kaplama           | Güçlendirilmiş Kaydırmaz Kavrama |
| Kaplama Materyali     | Doğal lateks                     |
| Manşet karakteristiği | Feston Manşet                    |
| Renk                  | turuncu                          |
| Uzunluk (cm)          | 32                               |
| Kalınlık (mm)         | 1.35                             |
| Boyut                 | 6 7 8 9 10                       |

## ( LOJİSTİK DETAYLAR )

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Ambalajlama | 1 çift/torba<br>50 çift/karton |
|-------------|--------------------------------|

## ( MEVZUAT )

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/22/1017
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France