Kimyasal koruma

HARPON 321

Sık temas | sürekli kullanım

Yüksek derecede agresif ortamlarda ağır, pürüzlü veya kaygan objelerin kavranmasında konfor ve güvenlik



KİMYASAL KORUMA
TIP B

EN 388
3141X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X2XXXX

KATEGORİ 3

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

BELİRLİ AVANTAJLAR

Termal koruma

- Kumaş desteğinin ve iyi termal yalıtımın konforu sayesinde uzun süreli kullanıma uygun

Dayanıklılık

- Optimize edilmiş servis ömrü: yüksek aşınma direnci

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

ENDÜSTRİLER

- İnşaat sektörü: Duvarcılar/Sıvacılar
- Kimya endüstrisi
- Denizcilik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Ev tipi deterjanların elleçlenmesi
- Genel taşıma Görevleri
- Kimyasal ürün harmanlama
- Fishing gear handling
- Net handling and maintenance
- Handling equipment in wet environments
- Maintenance of oyster farming equipment
- Aquaculture equipment handling
- Oyster farming equipment handling

edit 01/11/2026

Kimyasal koruma

HARPON 321

Sık temas | sürekli kullanım

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 3: Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- X: Küçük erimiş metal sıçramaları
- X: Radyan ısı direnci
- 2: Konvektif ısı direnci
- 0-4: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



K: Sodyum hidroksit %40
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37

TİP B

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Güçlendirilmiş Kaydırmaz Kavrama
Kaplama Materyali	Doğal lateks
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	turuncu
Uzunluk (cm)	32
Kalınlık (mm)	1.35
Boyut	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.85

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 50 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/22/1017
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 01/11/2026