



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 377

Uzun süreli temas (veya daldırma) | sürekli kullanım



KİMYASAL KORUMA
TÜR A

EN 388



4122X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 407



X1XXXX

KATEGORİ 3

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5



0334

Uzun ömürlü kimyasal koruması için konfor ve takviye edilmiş mekanik direnç

BELİRLİ AVANTAJLAR



Kesilmeye Karşı Koruma

- Uzun kol manşeti, Dirsek ve Bilek arasında daha iyi koruma



Konfor

- Uzun süreli kullanıma uygun; rahat kumaş desteği, ek yeri olmayan çalışma yüzeyleri



Dayanıklılık

- Optimize edilmiş servis ömrü: yüksek aşınma direnci



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Çevreye önem verme

- Plastik ambalajlar optimize edilmiştir
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Kimya endüstrisi
- Laboratuvar
- Automotive industry
- Kâğıt endüstrisi
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Temizlik Hizmetleri)

UYGULAMALARI

- Vanaların kumanda edilmesi
- Verniklerin ve boyaların üretilmesi ve uygulanması
- Temizleme tankları
- Kimyasal ürün harmanlama
- Yakıt boşaltma
- Kimyasal ürünlerin taşınması ve nakliyesi
- Takım tezgahı üretimi
- Otomotiv montajı
- Yazdırma
- Genel temizlik Görevleri



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 377

Uzun süreli temas (veya daldırma) | sürekli kullanım

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 1 2 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Sodyum hidroksit %40
O: Amonyak %25
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Düz
Kaplama Materyali	Nitril
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	Yeşil
Uzunluk (cm)	38
Kalınlık (mm)	1.35
Boyut	8 9 10

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	5 çift/torba 50 çift/karton
-------------	--------------------------------

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/02/19/0480
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France