



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 645

çok yüksek risk - ISO E



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYE E



ISO 13997
29,5 N (2956 g)

KATEGORİ 2



ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

Kesilmeye karşı koruma ve dayanıklılıktan ödün vermeden rahatlık, esneklik ve nefes alabilirlik
Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Kesiklere karşı optimum koruma sağlarken maksimum konfor, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven (Kesilme seviyesi ISO E)



Dayanıklılık

- Yüksek Direnç: Özel ResiComfort kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF içermez
- Dermatolojik olarak onaylandı



Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Yıkanabilirlik

- Performansta herhangi bir değişiklik olmaksızın 1 kez 40°C'de yıkanabilir*.



Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Cam endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Keskin parçaları tamamlama
- Metal parçaların taşınması
- Metal saç taşıma
- Handling
- Cam levhaların taşınması
- Alüminyum şeritlerin taşınması
- Kalın, traşlanmamış saç metalin taşınması (keskin kenarlı olmayan)
- Haddelme, presleme
- Keskin saç metalin taşınması



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 645

çok yüksek risk - ISO E

(PİKTOGRAMLAR)

EN388	MEKANİK TEHLİKELER
	PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)
4 X 4 3 E	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Darbe koruması
	ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
	Delinme direnci
	Yırtılma direnci
	Bıçak kesmesi direnci
	Aşınma direnci

EN407	TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)
	PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Erimiş büyük miktarda metallere direnç
	Küçük erimiş metal sıçramaları
	Radyan ısı direnci
	Konvektif ısı direnci
	Temas durumunda ısı direnci
	Sınırlı alev yayılımı

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	15
Dış kaplama	Havalandırılmalı
Kaplama Materyali	Kumlu Köpük Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	23-28
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	1.3E+10 Ω
Dikey direnç (0)	1.0E+11 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton
-------------	---

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/11/20/2737
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE