Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 645

çok yüksek risk - ISO E

Kesilmeye karşı koruma ve dayanıklılıktan ödün vermeden rahatlık, esneklik ve nefes alabilirlik
Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir



RESICOMFORT TECHNOLOGY

KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE E

EN 388
4X43E

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

KATEGORİ 2

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Kesiklere karşı optimum koruma sağlarken maksimum konfor, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven (Kesilme seviyesi ISO E)

Dayanıklılık

- Yüksek Direnç: Özel ResiComfort kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF İçermez
- Dermatolojik olarak onaylandı

Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performansta herhangi bir değişiklik olmaksızın 1 kez 40°C'de yıkanabilir*.

Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- İnşaat sektörü: Çilingirler/Metal işçileri
- Cam endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Şerit kesme / Plazma şerit kesme
- Keskin parçaları tamamlama
- Metal parçaların taşınması
- Metal saç taşıma
- Taşıma
- Cam levhaların taşınması
- Alüminyum şeritlerin taşınması
- Kalın, traşlanmamış saç metalin taşınması (keskin kenarlı olmayan)
- Haddeleme, presleme
- Keskin saç metalin taşınması

edit 28/10/2026

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 645

çok yüksek risk - ISO E

PİKTOGRAMLAR

EN388 MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 0-4: Aşınma direnci

EN407 TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- 0-4: Küçük erimiş metal sıçramaları
- 0-4: Radyan ısı direnci
- 0-4: Konvektif ısı direnci
- 0-4: Temas durumunda ısı direnci
- 1: Sınırlı alev yayılımı

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	15
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Kumlu Köpük Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	23-28
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	1.3E+10 Ω
Dikey direnç (0)	1.0E+11 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/11/20/2737
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 28/10/2026