



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 381

Sık temas | ultra rahat giyim

Standart kimyasal koruması için maksimum konfor



KİMYASAL KORUMA
TÜR A

EN 388



3111A

EN 374-1



Type A
AJKLOPT

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



G2

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 3



0334

BELİRLİ AVANTAJLAR



Termal koruma

- El konforu ve ısı yalıtımı.



Konfor

- MAPA giydirme iç astar teknolojisi sayesinde yüksek el hassasiyeti ve esneklik



Üretkenlik

- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama



İlave faydalar

- Otomat ambalajında da mevcuttur



Çevreye önem verme

- Plastik ambalajlar optimize edilmiştir, Geri dönüştürülebilir ambalaj
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Agriculture sector
- Lojistik
- Kimya endüstrisi
- Laboratuvar
- Automotive industry
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Sprey karışımlarının hazırlanması
- Tarım ilacı kullanımı
- Tank Doldurma
- Ekinlere uygulama veya yayma
- Zararlı tarım ilaçları atık yönetimi
- Arıtma ekipmanları temizleme
- Bakım
- Vanaların kumanda edilmesi
- Kimyasal ürün harmanlama
- Kimyasal ürünlerin taşınması ve nakliyesi



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 381

Sık temas | ultra rahat giyim

PIKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 1 1 1 A

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallerle direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Sodyum hidroksit %40
L: Sülfürik asit %96
O: Amonyak %25
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37



ISO 18889

PESTİSİTLERDEN KORUNMA

G2: Seyreltilmiş ve konsantre pestisitler/Mekanik risk

EN ISO 374-5

MİKROORGANİZMALAR



Bakteri ve mantardan koruma

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi Mapa Teknoloji
Dış kaplama	Kaydırmaz Desenli
Kaplama Materyali	Nitril
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	Yeşil
Uzunluk (cm)	36
Kalınlık (mm)	0.95
Boyut	7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	7.6E+10 Ω
Dikey direnç (0)	2.9E+10 Ω

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	12 çift/torba 72 çift/karton
-------------	---------------------------------

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/08/18/1663
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France