Kimyasal koruma

ULTRANEO 340

Sıçraması | sürekli kullanım

Hafif kimyasal korumayla konfor



KİMYASAL KORUMA
TIP A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
CLMNST

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 3
CE
0334

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Uzun süreli kullanıma uygun; kumaş desteğinin verdiği ekstra konfor
- Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde yüksek hassasiyeti

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Çevreye önem verme

- Plastik ambalajlar optimize edilmiştir
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 3.77

ENDÜSTRİLER

- Kimya endüstrisi
- Otomotiv sanayii
- Yerel Yönetimler: Temizlik Hizmetleri

UYGULAMALARI

- Kimyasalları taşıma ve nakletme
- Batarya üretimi
- Genel temizlik Görevleri

edit 14/11/2026

Kimyasal koruma

ULTRANEO 340

Sıçraması | sürekli kullanım

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 2: Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- 0-4: Küçük erimiş metal sıçramaları
- 0-4: Radyan ısı direnci
- 0-4: Konvektif ısı direnci
- 1: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1



TİP A

KİMYASAL RİSKLER

C: Asetonitril
L: Sülfürik asit %96
M: Nitrik asit %65
N: Asetik asit %99
S: Hidroflorik asit %40
T: Formaldehit %37

EN ISO 374-5



MİKROORGANİZMALAR

Bakteri ve mantardan koruma

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Düz
Kaplama Materyali	Neopren ve doğal lateks
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	Siyah
Uzunluk (cm)	38
Kalınlık (mm)	1.33
Boyut	7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.77

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	5 çift/torba 50 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/12/18/2964
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 14/11/2026