



Termal koruma

TEMPTEC 332

150 ° C'nin üzerinde sıcaklık | Kimyasal ortam



KİMYASAL KORUMA
TÜR A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 3



0334

Geniş bir kimyasal yelpazesine karşı dayanıklı etkili termal yalıtım ve direnç

BELİRLİ AVANTAJLAR



Termal koruma

- Çift örgü pamuk sayesinde kusursuz termal yalıtım



Üretkenlik

- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama



Cilt koruması

- Malzemenin kalınlığının artırdığı çok amaçlı kimyasal direnci (asitlere, alifatik çözücülere karşı)

ENDÜSTRİLER

- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Petrol ve gaz endüstrisi
- Kauçuk endüstrisi
- Seramik ve plastik endüstrisi
- SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık kuruluşları
- Metalurji
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Yollar ve Karayolları)

UYGULAMALARI

- Boruların ve ısıtma donanımının bakımı
- Sıcak petrokimya ürünlerinin örneklenmesi
- Polimer ekstrüzyon
- Isıtma işleminden sonra kompozit malzemelerin taşınması
- CSSD'de kullanım için (Merkezi Sterilizasyon Hizmetleri)
- Metallere kimyasal uygulama
- Metale yağda su verme
- Yol bakımı



Termal koruma

TEMPTEC 332

150 ° C'nin üzerinde sıcaklık | Kimyasal ortam

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2 2 1 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN 511:2006

SOĞUK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

1 1 1

0-4 0-4 0/1

Su geçirgenlik

Temas durumunda soğuk direnci

Konvektif soğuk direnci

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
C: Asetonitril
L: Sülfürik asit %96
M: Nitrik asit %65
N: Asetik asit %99
S: Hidroflorik asit %40

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Dokuma termal koruma
Dış kaplama	Pütürlü
Kaplama Materyali	Neopren
Renk	Siyah, Mavi
Uzunluk (cm)	36
Boyut	8 9 10
Yüzey direnci (Ω)	2.6E+11 Ω
Dikey direnç (Ω)	1.6E+11 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 6 çift/karton
-------------	-------------------------------

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/19/1646
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France