Termal koruma

TEMPTEC 332

150 ° C'nin üzerinde sıcaklık | Kimyasal ortam

Geniş bir kimyasal yelpazesine karşı dayanıklı etkili termal yalıtım ve direnç



KİMYASAL KORUMA
TIP A

EN 388
2212X

EN 374-1
Type A
ACLMNS

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

KATEGORİ 3
CE
0334

BELİRLİ AVANTAJLAR

Termal koruma

- Çift örgü pamuk sayesinde kusursuz termal yalıtım

Üretkenlik

- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama

Cilt koruması

- Malzemenin kalınlığının artırdığı çok amaçlı kimyasal direnci (asitlere, alifatik çözücülere karşı)

ENDÜSTRİLER

- İnşaat sektörü: Kalorifer tesisatçıları/Su tesisatçıları
- Petrol ve gaz endüstrisi
- Kauçuk endüstrisi
- Seramik ve plastik endüstrisi
- SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık kuruluşları
- Metalurji
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Yollar ve Karayolları)

UYGULAMALARI

- Boruların ve ısıtma donanımının bakımı
- Sıcak petrokimya ürünlerinin örneklenmesi
- Polimer ekstrüzyon
- Isıtma işleminden sonra kompozit malzemelerin taşınması
- CSSD'de kullanım için (Merkezi Sterilizasyon Hizmetleri)
- Metallere kimyasal uygulama
- Metale yağda su verme
- Yol bakımı

edit 07/11/2026

Termal koruma

TEMPTEC 332

150 ° C'nin üzerinde sıcaklık | Kimyasal ortam

PİKTOGRAMLAR

EN388 — MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2	2	1	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 2: Delinme direnci
- 1: Yırtılma direnci
- 2: Bıçak kesmesi direnci
- 2: Aşınma direnci

EN407 — TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- X: Küçük erimiş metal sıçramaları
- X: Radyan ısı direnci
- 2: Konvektif ısı direnci
- X: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

EN 511:2006 — SOĞUK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 1: Su geçirgenlik
- 1: Temas durumunda soğuk direnci
- 1: Konvektif soğuk direnci

EN ISO 374-1 — KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
C: Asetonitril
L: Sülfürik asit %96
M: Nitrik asit %65
N: Asetik asit %99
S: Hidroflorik asit %40

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Dokuma termal koruma
Dış kaplama	Pütürlü
Kaplama Materyali	Neopren
Renk	Siyah, Mavi
Uzunluk (cm)	36
Boyut	8 9 10
Yüzey direnci (0)	2.6E+11 Ω
Dikey direnç (0)	1.6E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	4.27

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 6 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/19/1646
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 07/11/2026