Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 580

Düşük risk - ISO B

Yağlı ortamlar için Kesik, Kayma ve Cilt Koruması

GRIP & PROOF TECHNOLOGY

KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE B

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4X42B	X1XXXX	GR

ISO 13997	ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5	KATEGORİ 3
6 N (612 g)		CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Dayanıklılık

- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.

Üretkenlik

- Grip and Proof kaplama yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF İçermez
- Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Çevreye önem verme

- 95 gr CO_2 karbon ayak izi azaltımı [1]
- Eldivende kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 14
- Astarda kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 24
- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- Cam endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Metal saç taşıma
- Cam levhaların taşınması
- Haddeleme, presleme
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

edit 30/10/2026

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 580

Düşük risk - ISO B

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 0-4: Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- 0-4: Küçük erimiş metal sıçramaları
- 0-4: Radyan ısı direnci
- 0-4: Konvektif ısı direnci
- 0-4: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

PESTİSİTLERDEN KORUNMA

GR: Yeniden giriş görevleri

ISO 18889

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Nitril GRIP&PROOF kaplama
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	23-27
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	1.3E+10 Ω
Dikey direnç (0)	2.1E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.93

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/01/19/0175 updated 03-08/12/2023
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen, bir çift Grip&Proof kesilme dirençli B nitril eldivenin baz alındığı Avrupa PEF yöntemine uygun olarak bağımsız bir üçüncü taraf olan Glimpact tarafından, gerçekleştirilen yaşam döngüsü analizine dayalı ölçüm

edit 30/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA PROFESSIONAL