



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 809

Düşük risk - ISO B



KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYE B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2



0075



STANDARD
100

CQ 979/2
IFTH

Ağ takviyeli B Seviye kesilmeye dayanıklı eldivenler. HDPE astar sayesinde yüksek esneklikle birleştirilmiş gelişmiş dayanıklılık. Dokunmatik ekran yeteneği.

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Daha fazla konfor ve esneklik
- El yorgunluğunu azaltmak için ergonomik



Dayanıklılık

- Uzun süreli kullanım için uygundur: mükemmel aşınma direnci
- En yüksek aşınmaya maruz kalan alan için ek nitril yama güçlendirmesi daha uzun ömürlü kullanım sağlar.



Cilt koruması

- Mesleki maruziyet limitlerine uygun eser miktarda DMF içerir
- Zararlı maddeler içermez: STANDARD 100 by OEKO-TEX®



Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir (baş ve işaret parmağı)



Yıkanebilirlik

- Performansından ödün vermeksizin 40°C'de 5 defaya kadar yıkanabilir, bu kullanım ömrünü uzatırken, maliyetleri ve çevresel atık miktarını azaltır



Çevreye önem verme

- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Kâğıt endüstrisi
- Lojistik
- Madencilik endüstrisi
- Metalurji
- Food industry

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Metal saç taşıma
- Çelik yapıları kurma
- Fayansları, ekleri, çerçeveleri veya çinko levhaları döşeme
- Metal parçaların taşınması
- Karton ve kâğıt taşıma
- Yükleme bölümlerinde, limanlarda ve depo işletmelerinde eşyaların taşınması
- Taşıma ekipmanlarının kullanılması
- Sipariş hazırlama
- Mekanik bakım



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 809

Düşük risk - ISO B

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 X 4 2 B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırılmalı
Kaplama Materyali	Poliüretan
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah
Uzunluk (cm)	21-27
Boyut	5 6 7 8 9 10 11

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton
-------------	---

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/01/22/0144
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE