Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 809

Düşük risk - ISO B

Ağ takviyeli B Seviye kesilmeye dayanıklı eldivenler. HDPE astar sayesinde yüksek esneklikle birleştirilmiş gelişmiş dayanıklılık. Dokunmatik ekran yeteneği.



KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE
0075

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Daha fazla konfor ve esneklik
- El yorgunluğunu azaltmak için ergonomik

Dayanıklılık

- Uzun süreli kullanım için uygundur: mükemmel aşınma direnci
- En yüksek aşınmaya maruz kalan alan için ek nitril yama güçlendirmesi daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

Cilt koruması

- Mesleki maruziyet limitlerine uygun eser miktarda DMF içerir
- Zararlı maddeler içermez: STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir (baş ve işaret parmağı)

Yıkanabilirlik

- Performansından ödün vermeksizin 40°C'de 5 defaya kadar yıkanabilir, bu kullanım ömrünü uzatırken, maliyetleri ve çevresel atık miktarını azaltır

Çevreye önem verme

- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.43

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- İnşaat sektörü: Marangozlar/Doğramacılar
- İnşaat sektörü: Çatı ustaları/Fayansçılar/Camcılar
- İnşaat sektörü: Kalorifer tesisatçıları/Su tesisatçıları
- Kâğıt endüstrisi
- Lojistik
- Madencilik endüstrisi
- Metalurji
- Gıda sektörü

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Metal saç taşıma
- Çelik yapıları kurma
- Fayansları, ekleri, çerçeveleri veya çinko levhaları döşeme
- Metal parçaların taşınması
- Karton ve kağıt taşıma
- Yükleme bölümlerinde, limanlarda ve depo işletmelerinde eşyaların taşınması
- Taşıma ekipmanlarının kullanılması
- Sipariş hazırlama
- Mekanik bakım

edit 15/11/2026

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 809

Düşük risk - ISO B

PİKTOGRAMLAR

EN388



MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Poliüretan
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah
Uzunluk (cm)	21-27
Boyut	5 6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.43

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/01/22/0144
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 15/11/2026