



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 458

Sık temas | aralıklı aşınma



ADVANCED GRIP
TECHNOLOGY

KİMYASAL KORUMA
TÜR A

EN 388



4X01X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

EN 421



ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 3



0334

Kuru ve yağlı ortamlarda görevlerin güvenli şekilde yerine getirilmesi için entegre optimal kavrama ile tasarlanmıştır

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- MAPA giydirme iç astar teknolojisi sayesinde yüksek el hassasiyeti ve esneklik
- Çok yüksek parmak ucu hassasiyeti



Dayanıklılık

- Uzun hizmet ömrü: mükemmel mekanik dayanım (aşınma)



Üretkenlik

- El yorgunluğunu ve düşürme riskini azaltan ,güvenliği arttıran yumuşak yapılı hassas kavrama



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Çevreye önem verme

- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Agriculture sector
- Automotive industry
- Kimya endüstrisi
- Laboratuvar
- Metallurji
- Food industry
- SAĞLIK HİZMETLERİ: ilaç endüstrisi

UYGULAMALARI

- Sprey karışımlarının hazırlanması
- Tarım ilacı kullanımı
- Tank Doldurma
- Ekinlere uygulama veya yayma
- Zararlı tarım ilaçları atık yönetimi
- Aritma ekipmanları temizleme
- Mekanik bakım
- Kimyasal ürün harmanlama
- Kimyasal ürünlerin taşınması ve nakliyesi
- Otomotiv montajı



Kimyasal koruma

ULTRANİTRİL 458

Sık temas | aralıklı aşınma

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 X 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Sodyum hidroksit %40
O: Amonyak %25
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37



ISO 18889

PESTİSİTLERDEN KORUNMA

G2: Seyreltilmiş ve konsantre pestisitler/Mekanik risk

EN 421

RADYOAKTİF KONTAMİNASYON



EN ISO 374-5

MİKROORGANİZMALAR



VIRUS

Bakteri, mantar ve virüsten koruma

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Pamuk havı emdirilmiş
Dış kaplama	Güçlendirilmiş Kaydırmaz Kavrama
Kaplama Materyali	Nitril
Renk	Yeşil
Uzunluk (cm)	32
Kalınlık (mm)	0.50
Boyut	6 7 8 9 10 11

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 10 çift/torba 100 çift/karton
-------------	--

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/11/25/2716
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France