



Termal koruma

TEMPCOOK 476

250°C'ye kadar sıcaklık | Islak ortamlar



KİMYASAL KORUMA
TÜR A

KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYE D

EN 388



4443D

EN 374-1



Type A
AFGJOT

EN 374-5



EN 511



111

EN 407



X2XXXX

ESNEKLİK EN ISO
21420: 1/5



BfR XXI - Germany
21/03/73 tarihli İtalya Bakanlık
Kararnamesi
05/08/2020 tarihli Fransız
kararnamesi

KATEGORİ 3



0334

Etkili termal korumayla birlikte hijyenik koruma; %100 sıvı geçirmez

BELİRLİ AVANTAJLAR



Termal koruma

- 250°C'ye kadar termal koruma* (*150°C'den itibaren ürün sertleşebilir ve renk değişimi olabilir, ancak termal performans bozulmaz.)



Dayanıklılık

- Yağ, gres ve ana deterjan ürünlerine karşı direnç



Gıdaya uygunluk

- Beyaz/krem rengi renk kodlaması, catering endüstrisinin giyim standartlarına uygundur

ENDÜSTRİLER

- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Yemek Hizmetleri)
- Food industry

UYGULAMALARI

- Kuru veya ıslak fırınlardan sıcak tabakları çıkarma
- Otoklavlardan ve buharlı fırınlardan nesneleri çıkarma
- Ön pişirme
- Isınan fırınlardan tabakların çıkarılması
- Fırınlardan tepsilerin çıkartılması



Termal koruma

TEMPCOOK 476

250°C'ye kadar sıcaklık | Islak ortamlar

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 4 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN 511:2006

SOĞUK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

1 1 1

0-4 0-4 0/1

Su geçirgenlik

Temas durumunda soğuk direnci

Konvektif soğuk direnci

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



TİP A

A: Metanol
F: Toluen
G: Dietilamin
J: n-Heptan
O: Amonyak %25
T: Formaldehit %37

EN ISO 374-5

MİKROORGANİZMALAR



Bakteri ve mantardan koruma



BESLENME

05/08/2020 tarihli Fransız

kararnamesi

BfR XXI - Germany

21/03/73 tarihli İtalya Bakanlık

Kararnamesi

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Dokuma termal koruma
Dış kaplama	Kaydırmaz Desenli
Kaplama Materyali	Nitril
Renk	Beyaz
Uzunluk (cm)	45
Boyut	7 9 10
Yüzey direnci (Ω)	1.6E+11 Ω
Dikey direnç (Ω)	> 3E+13 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 6 çift/karton
-------------	-------------------------------

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- Bu ürün, gıda ile temas etmesi amaçlanan madde ve malzemelere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 1935/2004/EC sayılı Tüzüğüne, 05/08/2020 tarihli Fransız Kararnamesine, 21/03/73 tarihli İtalyan Bakanlık Kararnamesine ve Alman BfR XXI Tavsiyesine uygundur.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/04/19/1095
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE