Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 642

Düşük risk - ISO B



RESICOMFORT TECHNOLOGY

KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE B

EN 388
4X42B

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
5,7 N (510 g)

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

Kesilmeye karşı koruma ve dayanıklılıktan ödün vermeden rahatlık, esneklik ve nefes alabilirlik
Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir.

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Kesiklere karşı optimum koruma sağlarken maksimum rahatlık, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven (Kesilme seviyesi ISO B)

Dayanıklılık

- Yüksek Direnç: Özel ResiComfort kaplama prosesi sayesinde uzun ömürlü kullanım, çok dayanıklı kaplama sayesinde sürtünmeye karşı yüksek direnç

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF İçermez
- Dermatolojik olarak onaylandı

Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performansta herhangi bir değişiklik olmaksızın 1 kez 40°C'de yıkanabilir*.

Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- İnşaat sektörü: Marangozlar/Doğramacılar
- İnşaat sektörü: Çatı ustaları/Fayansçılar/Camcılar
- İnşaat sektörü: Kalorifer tesisatçıları/Su tesisatçıları
- Kâğıt endüstrisi

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Çelik yapıları kurma
- Fayansları, ekleri, çerçeveleri veya çinko levhaları döşeme
- Metal parçaların taşınması
- Karton ve kağıt taşıma

edit 06/11/2026

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 642

Düşük risk - ISO B

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 0-4: Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- 0-4: Küçük erimiş metal sıçramaları
- 0-4: Radyan ısı direnci
- 0-4: Konvektif ısı direnci
- 1: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/10/20/2585
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 06/11/2026