



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 538

Yüksek risk - ISO D

Son derece rahat ve pratik koruma



KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYE D

EN 388



3X4XD

ISO 13997
20 N (2039 g)

KATEGORİ 2



**OEKO
TEX®**
STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

(BELİRLİ AVANTAJLAR)



Konfor

- Ultra ince başparmak deliği alanı: daha iyi bir konfor için, artan güvenlik ve uzun süreli hassasiyet



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez: STANDARD 100 by OEKO-TEX®



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Yıkanebilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60°'de 5 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır



İlave faydalar

- Otomat ambalajında da mevcuttur

(ENDÜSTRİLER)

- Automotive industry

(UYGULAMALARI)

- Metal saç taşıma
- Assembly of metal parts



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 538

Yüksek risk - ISO D

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 X 4 X D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Renk	Gri
Genişlik (cm)	15
Uzunluk (cm)	60
Boyut	Tek

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	6 çift/torba 48 çift/karton
-------------	--------------------------------

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/08/18/1705 Update 01-05/07/2023
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE