



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 600

Düşük risk - ISO B



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

KESİLMEME KARŞI KORUMA
SEVİYE B



ISO 13997
6 N (612 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 3
CE
0334

**OEKO
TEX®**
STANDARD
100
CQ 979/3
IFTH

Kesik Koruma, Yüksek Tutuş Kabiliyeti. Çok yağlı çalışma ortamları için cilt koruma.

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.



Dayanıklılık

- Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.



Üretkenlik

- Grip and Proof kaplama yağlı ortamda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı artırır.



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF içermez
- Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



Çevreye önem verme

- 95 gr CO₂ karbon ayak izi azaltımı¹
- Eldivende kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 20
- Astarıda kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 37
- Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Lojistik
- Cam endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması
- Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Bakım
- Cam taşıma
- Pompa üretimi
- Karoser montajı
- Haddeleme, presleme
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
- Hassas montaj



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 600

Düşük risk - ISO B

(PİKTOGRAMLAR)

EN388	MEKANİK TEHLİKELER
	PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Darbe koruması
	ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
	Delinme direnci
	Yırtılma direnci
	Bıçak kesmesi direnci
	Aşınma direnci

EN407	TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)
	PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Erimiş büyük miktarda metallerle direnç
	Küçük erimiş metal sıçramaları
	Radyan ısı direnci
	Konvektif ısı direnci
	Temas durumunda ısı direnci
	Sınırlı alev yayılımı

	PESTİSİTLERDEN KORUNMA
GR	GR: Yeniden giriş görevleri
ISO 18889	

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Tamamen kaplanmış
Kaplama Materyali	Nitril GRIP&PROOF kaplama
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	23-26
Boyut	7 8 9 10

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton
-------------	---

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/01/19/0175 ext 02/01/19 updated 03-08/12/2023
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen, bir çift Grip&Proof kesilme dirençli B nitril eldivenin baz alındığı Avrupa PEF yöntemine uygun olarak bağımsız bir üçüncü taraf olan Glimpact tarafından, gerçekleştirilen yaşam döngüsü analizine dayalı ölçüm

edit 28/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL