Genel Kullanım

TİTAN 397

Sıradan işleme görevleri için konfor ve hassasiyeti



EN 388

4111X

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Pamuklu astarın kalınlığı ve havalandırmalı arka kısım sayesinde kusursuz konfor
- Hareket özgürlüğü: ele tam oturma sayesinde hassasiyeti ve esneklik

Dayanıklılık

- Daha uzun servis ömrü: iyi aşınma direnci

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez: DMF içermez

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- Taşımacılık
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Yollar ve Karayolları)

UYGULAMALARI

- Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Hassas mekanik iş
- Parça montajı
- Kumlama
- Yol üzerinde çalışırken materyallerin taşınması

edit 04/11/2026

Genel Kullanım

TİTAN 397

PİKTOGRAMLAR

EN388



MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 10 çift/torba 100 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/07/18/1377
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 04/11/2026