



Genel Kullanım

TİTAN 397

Sıradan işleme görevleri için konfor ve hassasiyeti



EN 388
4111X

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2
CE

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Pamuklu astarın kalınlığı ve havalandırmalı arka kısım sayesinde kusursuz konfor
- Hareket özgürlüğü: ele tam oturma sayesinde hassasiyeti ve esneklik



Dayanıklılık

- Daha uzun servis ömrü: iyi aşınma direnci



Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez: DMF içermez



Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

ENDÜSTRİLER

- Automotive industry
- Taşımacılık
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Yollar ve Karayolları)

UYGULAMALARI

- Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Hassas mekanik iş
- Parça montajı
- Kumlama
- Yol üzerinde çalışırken materyallerin taşınması



Genel Kullanım

TİTAN 397

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 1 1 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Düz
Kaplama Materyali	Nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Sarı, Bej
Uzunluk (cm)	24-31
Boyut	6 7 8 9 10
Yüzey direnci (0)	1.1E+10 Ω
Dikey direnç (0)	9.1E+8 Ω

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 10 çift/torba 100 çift/karton
-------------	--

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/07/18/1377
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE