Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 622

çok yüksek risk - ISO E

Konfor ve el hassasiyetinden ödün vermeden sağlanan çok yüksek kesik koruması



KESİLMEYE KARŞI KORUMA
SEVİYE E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Kesilmeye Karşı Koruma

- Konfor, el hassasiyeti ve nefes alma özelliklerinden ödün vermeden sağlanan çok yüksek kesik koruması

Konfor

- Mükemmel uyum, el becerisi ve esneklik için dikişsiz örgülü eldiven.

Dayanıklılık

- Yüksek dayanıklılık, verimliliği arttırır ve maliyetlerinizi düşürür

Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60°'de 5 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır

Pratik

- Eldivenin arkasındaki işaret sayesinde kesilme seviyesinin belirlenmesi kolaydır

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv sanayii
- İnşaat sektörü: Çilingirler/Metal işçileri
- Cam endüstrisi
- Metalurji

UYGULAMALARI

- Şerit kesme / Plazma şerit kesme
- Keskin parçaları tamamlama
- Metal parçaların taşınması
- Metal saç taşıma
- Taşıma
- Cam levhaların taşınması
- Alüminyum şeritlerin taşınması
- Kalın, traşlanmamış saç metalin taşınması (keskin kenarlı olmayan)
- Haddeleme, presleme
- Keskin saç metalin taşınması

edit 07/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 622

çok yüksek risk - ISO E

PİKTOGRAMLAR

EN388



MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 4: Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Poliüretan
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Siyah, Gri
Uzunluk (cm)	24-29
Boyut	6 7 8 9 10 11
Yüzey direnci (0)	2,8E+10 Ω
Dikey direnç (0)	1,1E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.83

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 12 çift/karton 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/19/1551
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 07/11/2026