Kimyasal koruma

HARPON 326

Kumaş takviyesi | sürekli kullanım

Gıda endüstrisinde ağır, pürüzlü veya kaygan objelerin kavranmasında konfor ve güvenlik



KİMYASAL KORUMA
TIP B

EN 388
3141X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X2XXXX

ESNEKLİK EN ISO 21420: 5/5

05/08/2020 tarihli Fransız kararnamesi

KATEGORİ 3

CE
0334

BELİRLİ AVANTAJLAR

Termal koruma

- Kumaş desteğinin ve iyi termal yalıtımın konforu sayesinde uzun süreli kullanıma uygun

Dayanıklılık

- Optimize edilmiş servis ömrü: yüksek aşınma direnci

Üretkenlik

- Daha iyi işleme için takviye edilmiş kavrama

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Çevreye önem verme

- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 8.12

ENDÜSTRİLER

- Denizcilik endüstrisi
- Gıda sektörü

UYGULAMALARI

- İstiridye yetiştiriciliği
- Yağlı yiyeceklerin taşınması

edit 20/11/2026

Kimyasal koruma

HARPON 326

Kumaş takviyesi | sürekli kullanım

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 3: Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Erimiş büyük miktarda metallere direnç
- X: Küçük erimiş metal sıçramaları
- X: Radyan ısı direnci
- 2: Konvektif ısı direnci
- 0-4: Temas durumunda ısı direnci
- X: Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

TİP B

KİMYASAL RİSKLER

K: Sodyum hidroksit %40
P: Hidrojen peroksit %30
T: Formaldehit %37



GIDA UYUM

05/08/2020 tarihli Fransız kararnamesi

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Kumaş takviyesi
Dış kaplama	Güçlendirilmiş Kaydırmaz Kavrama
Kaplama Materyali	Doğal lateks
Manşet karakteristiği	Feston Manşet
Renk	Mavi
Uzunluk (cm)	32
Kalınlık (mm)	1.35
Boyut	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	8.12

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/torba 5 çift/torba 50 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- Bu ürün, gıdalarla temas etmesi amaçlanan madde ve ürünlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 1935/2004/EC sayılı Tüzüğüne ve 05/08/2020 tarihli Fransız Kararnamesine uygundur.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 02/06/22
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 20/11/2026