Genel Kullanım

ULTRANE 664

Yüksek el becerisi ve konfor sunan geri dönüştürülmüş elyaftan yapılmış çevre dostu olarak tasarlanmış eldiven



EN 388



4X11A

ISO 13997
4.0 N (408 g)

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

BELİRLİ AVANTAJLAR

Konfor

- Konfor: Kanıtlanmış terleme yönetimi, yüksek esneklik ve ele oturma, arttırılmış parmak ucu hassasiyeti

Dayanıklılık

- Mükemmel dayanıklılık

Cilt koruması

- Zararlı maddeler içermez : STANDARD 100 by OEKO-TEX®, DMF İçermez

Dokunmatik ekrana uygun

- Dokunmatik cihazlar ve dokunmatik ekran ile kullanılabilir

Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için

Yıkanabilirlik

- Performansta herhangi bir değişiklik olmaksızın 1 kez 40°C'de yıkanabilir*.

İlave faydalar

- Karton askı kulaklı ambalaj: teşhir amaçları için uygundur

Çevreye önem verme

- 1 çift eldiven = 1 500 ml'lik plastik şişe
- Eldivende kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 20
- Astarda kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 39
- Karton ambalaj
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 70
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.27

ENDÜSTRİLER

- Lojistik
- Taşımacılık
- Otomotiv sanayii
- Gıda sektörü
- Yerel Yönetimler: Parklar ve Kamusal Alanlar

UYGULAMALARI

- Yükleme bölümlerinde, limanlarda ve depo işletmelerinde eşyaların taşınması
- Sipariş hazırlama
- Hassas iş
- Küçük parçaların montajı
- Otomotiv montajı
- Kalite kontrol
- Bakım
- Halka açık park temizliği

edit 10/11/2026

Genel Kullanım

ULTRANE 664

PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4	X	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 0-4: Aşınma direnci

ÜRÜN DETAYLARI

İç kaplama	Dikişsiz kumaş takviyesi
Örgü	15
Dış kaplama	Havalandırmalı
Kaplama Materyali	Köpük nitril
Manşet karakteristiği	Örme Manşet
Renk	Yeşil
Uzunluk (cm)	21-27
Boyut	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.27

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

LOJİSTİK DETAYLAR

Ambalajlama	1 çift/Karton askı 48 çift/karton

MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/09/23/1516
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 10/11/2026