Kimyasal koruma

# ALTO 405

Sık temas | aralıklı aşınma

Hafif kimyasal koruma için ince dokunuş. FSC™ sertifikalı lateksten üretilmiştir.




KİMYASAL KORUMA
**TIP B**

EN 388
2110X

EN 374-1
Type B
KMT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

ESNEKLİK EN ISO
21420: 5/5

KATEGORİ 3
CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

## BELİRLİ AVANTAJLAR

### Konfor

- kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama
- Eldivenin inceltilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
- Pamuklu flok ekstra konfor ve ter emilimi sağlar

### İlave faydalar

- Ambalaj atığını azaltmak için optimize edilmiş ambalaj boyutu

### Çevreye önem verme

- FSC™ sertifikalı lateks
- Geri dönüştürülebilir ambalaj, Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

## ENDÜSTRİLER

- İnşaat sektörü: Duvarcılar/Sıvacılar
- Taşımacılık
- Otomotiv sanayii
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Temizlik Hizmetleri)
- SAĞLIK HİZMETLERİ: Sağlık kuruluşları

## UYGULAMALARI

- Genel alanlarda ortak temizlik görevleri
- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)
- Sprey boyama
- Sert kimyasal ürünlerin taşınması
- Evsel deterjanlarla temas
- Genel temizlik Görevleri
- Hastanelerde ve kliniklerde genel temizlik işleri

edit 09/11/2026

Kimyasal koruma

# ALTO 405

Sık temas | aralıklı aşınma

## PİKTOGRAMLAR

EN388

MEKANİK TEHLİKELER

PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

| 2 | 1 | 1 | 0 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Darbe koruması
- A-F: ISO 13997 uyarınca kesilme direnci
- 0-4: Delinme direnci
- 0-4: Yırtılma direnci
- 0-5: Bıçak kesmesi direnci
- 2: Aşınma direnci

EN ISO 374-1

TİP B

KİMYASAL RİSKLER

K: Sodyum hidroksit %40
M: Nitrik asit %65
T: Formaldehit %37

EN 421

RADYOAKTİF KONTAMİNASYON

EN ISO 374-5

VIRUS

MİKROORGANİZMALAR

Bakteri, mantar ve virüsten koruma

## ÜRÜN DETAYLARI

| | |
|---|---|
| İç kaplama | Pamuk havı emdirilmiş |
| Dış kaplama | Kaydırmaz Desenli |
| Kaplama Materyali | Polikloropren ve FSC™ sertifikalı lateks |
| Manşet karakteristiği | Düz manşet |
| Renk | Mavi, Sarı |
| Uzunluk (cm) | 33 |
| Kalınlık (mm) | 0.7 |
| Boyut | 6 7 8 9 10 |
| Yüzey direnci (0) | 7.8E+12 Ω |
| Dikey direnç (0) | 4.2E+12 Ω |
| **Life Cycle Analysis (kg CO2eq) | 0.87 |

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

## LOJİSTİK DETAYLAR

| | |
|---|---|
| Ambalajlama | 1 çift/torba<br>10 çift/torba<br>100 çift/karton |

## MEVZUAT

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak siniflandirilmaz.
- Bu ürünün içerdigi yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafindan kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayilan maddelerin miktari %0,1'den daha fazla degildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/18/0950
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 09/11/2026