



Kimyasal koruma

# JERSETTE 300

Sık temas | sürekli kullanım



KİMYASAL KORUMA  
**TÜR B**

EN 388



2131X

EN 374-1



Type B  
KPT

KATEGORİ 3

EN 407



X1XXXX



The mark of  
responsible forestry



0334

Agresif ortamlarda uzun süreli çalışmalar için maksimum konfor. FSC™ onaylı lateksten üretilmiştir.

## BELİRLİ AVANTAJLAR



### Konfor

- Hareket özgürlüğü: anatomik kalıp ve tekstil desteğinin üstün konforu (çalışma yüzeyindeki dikişsiz astar)



### Dayanıklılık

- Yüksek yırtılma ve delinme direnci



### Cilt koruması

- Seyreltilmiş birçok aside ve baza karşı iyi direnç



### Garantili kalite

- Silikonsuzdur, Boyama öncesi metal levha ve cam yüzeylerdeki izleri önlemek için



### Çevreye önem verme

- FSC™ sertifikalı lateks
- Geri dönüştürülebilir ambalaj, Plastik atıkların sınırlandırılması için optimize edilmiş tekli ambalajlama
- Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülebilir malzeme : % 30

## ENDÜSTRİLER

- Taşımacılık
- Yerel Yönetimler: Yerel Yönetimler (Temizlik Hizmetleri)

## UYGULAMALARI

- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)
- Evsel deterjanlarla temas



Kimyasal koruma

# JERSETTE 300

Sık temas | sürekli kullanım

## ( PİKTOGRAMLAR )

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

2 1 3 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



K: Sodyum hidroksit %40

P: Hidrojen peroksit %30

T: Formaldehit %37

TİP B

## ( ÜRÜN DETAYLARI )

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| İç kaplama            | Kumaş takviyesi         |
| Dış kaplama           | Düz                     |
| Kaplama Materyali     | FSC™ sertifikalı lateks |
| Manşet karakteristiği | Feston Manşet           |
| Renk                  | Mavi                    |
| Uzunluk (cm)          | 30-32                   |
| Kalınlık (mm)         | 1.15                    |
| Boyut                 | 5 6 7 8 9 10            |

## ( LOJİSTİK DETAYLAR )

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Ambalajlama | 1 çift/torba<br>5 çift/kutu<br>50 çift/karton |
|-------------|-----------------------------------------------|

## ( MEVZUAT )

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/05/22/0905
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France