作业防护

ULTRANE 553

在脏污的环境中提供出色的指尖精准度



EN 388

4121X

灵巧度 EN ISO 21420: 5/5

2类

CE

具体优势

舒适度

- 手套厚度的减少提供了良好的触觉灵敏度和运动灵活度

耐用性

- 适合长时间穿戴: 优良的耐磨性
- 丁腈涂层抵御灰尘颗粒

保护皮肤

- 不含有害物质: 不含DMF(二甲基甲酰胺)

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

附加的优势

- 自动售货机包装可选

- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Construction industry: Painters/Decorators
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Automotive industry
- Metallurgy
- Food industry
- Local Authorities: Local Authorities (Technical Maintenance)

应用

- 表面准备工作
- Handling
- 螺丝接合及螺栓固定
- 分拣小零件
- 泵生产制造
- 小型维修任务
- 精密装配
- 包装
- 小型的普通维修工作

编辑 09/11/2026

作业防护

ULTRANE 553

图例

EN388



机械危害

性能等级(X=未经测试)

4	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P：耐冲击 (可选)
- A-F：耐切割符合 ISO 13997
- 0-4：耐穿刺
- 0-4：耐撕裂
- 0-5：耐切割
- 0-4：耐摩擦

产品详情

手套内表面	无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色, 灰色
长度 (cm)	22-26
尺码	5 6 7 8 9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.1E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	4.1E+10 Ω

物流详情

包装	1 对/包 10 对/包 100 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 09/11/2026