化学防护

ULTRANITRIL 493

长时间接触(或浸入) | 间歇性穿戴

特长时间的化学防护



化學防護
類型 A

EN 388
4102X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5

EN ISO 18889
G2
G2

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

3类
CE
0334

具体优势

耐用性

- 使用寿命长: 出色的机械防护(耐磨损、耐刺穿)性能

工作效率

- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力

保护皮肤

- 在密集操作高风险化学品的过程中提供出色的防护

保证质量

- 符合BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit)关于植物保护中个人防护设备要求的指导
- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Agriculture sector
- Laboratory
- Automotive industry
- Paper industry
- Food industry

应用

- 喷雾混合制备
- 农药搬运
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
- Handling and transport of chemical products
- 用腐蚀性溶剂处理/除油金属
- 印刷
- 植物卫生产品的应用

编辑 07/11/2026

化学防护

ULTRANITRIL 493

长时间接触(或浸入) | 间歇性穿戴

图例

EN388

机械危害

性能等级(X=未经测试)

4	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- 耐摩擦
- 耐切割
- 耐撕裂
- 耐穿刺
- 耐切割符合 ISO 13997
- 耐冲击 (可选)

EN ISO 374-1

化学风险

种类 A

A: 甲醇
J: 庚烷
K: 氢氧化钠 40%
O: 氨 25%
P: 过氧化氢 30%
T: 甲醛 37%

ISO 18889

农药防护

G2: 稀释和浓缩农药/机械风险

EN ISO 374-5

微生物

抵御细菌和真菌

产品详情

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	平直袖口
颜色	绿色
长度 (cm)	39
厚度 (mm)	0.55
尺码	8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	8.3E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	1.2E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.25

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/12/15/1212
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 07/11/2026