



化学防护

# TELSOL 351

频繁接触 | 持续性穿戴

为低风险的化学危害提供舒适性，柔韧性和机械防护

## 具体优势



高低温防护

- 无缝的棉织面料带来优越的舒适性和抗寒性



耐用性

- 良好的耐油耐脂和耐碳氢化合物性能



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

## 行业

- Metallurgy

## 应用

- 潮湿环境的维护(水、油、润滑脂、碳氢化合物)



化學防護  
類型 A

EN 388



4121X

EN 374-1



Type A  
KLMNPT

EN 374-5



3类

灵巧度 EN ISO  
21420: 5/5



0334



化学防护

# TELSOL 351

频繁接触 | 持续性穿戴

## ( 图例 )



EN388

机械危害

性能等级(X=未经测试)

|     |     |     |     |     |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 4   | 1   | 2   | 1   | X   |   |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

耐冲击 (可选)

耐切割符合 ISO 13997

耐摩擦

耐切割

耐撕裂

耐穿刺



EN ISO 374-1

化学风险

K: 氢氧化钠 40%

L: 硫酸 96%

M: 硝酸 65%

N: 乙酸 99%

P: 过氧化氢 30%

T: 甲醛 37%

种类 A



EN ISO 374-5

微生物

抵御细菌和真菌

## ( 产品详情 )

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 手套内表面                          | 纺织面料      |
| 外表面工艺                          | 鹅卵石压纹     |
| 材质                             | 聚氯乙烯      |
| 袖口的特点                          | Feston 袖口 |
| 颜色                             | 蓝色        |
| 长度 (cm)                        | 30        |
| 厚度 (mm)                        | 1.35      |
| 尺码                             | 8 9 10    |
| 表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR) | 1.1E+9 Ω  |
| 垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR) | 1.8E+9 Ω  |

## ( 物流详情 )

|    |                  |
|----|------------------|
| 包装 | 12 对/包<br>72 对/箱 |
|----|------------------|

## ( 法规 )

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/10/18/2082
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France