作业防护

ULTRANE 524

为电子零件抵御静电释放 (ESD)提供防护

EN 388

2X20A

EN 16350

ISO 13997
3.0 N (306 g)

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

2类

CE

具体优势

电子设备的静电防护

- 根据EN16350(ATEX手套标准)专门开发的产品，以消散静电电荷，保护电子设备免受静电放电(ESD)的影响。

舒适度

- 高舒适度和透气性: 二次皮肤效果，轻薄的内衬确保柔软和弹性

适用于触屏

- 可与触控设备及触控屏(拇指及食指)配合使用

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵
- 正在处理的物体不会遭受到损伤的风险

耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤1次且不影响性能表现*

行业

- White appliance
- Transports
- Automotive industry
- Metallurgy
- Electronics

应用

- 电子芯片及元件处理
- 零件装配
- 精准操作
- 质量管控
- 精密装配
- 电子元件装配(显示器、LED灯等)

编辑 07/10/2026

作业防护

ULTRANE 524

图例

EN388 **机械危害**

性能等级(X=未经测试)

2	X	2	0	A	__
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P：耐冲击 (可选)
- A-F：耐切割符合 ISO 13997
- 0-4：耐穿刺
- 0-4：耐撕裂
- 0-5：耐切割
- 0-4：耐摩擦

EN 16350 **防静电**

产品详情

手套内表面	导电纤维支撑的无缝纺织面料
针数	18
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
颜色	灰色
长度 (cm)	22-27
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.9E+7 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	2.1E+7 Ω

物流详情

包装	1 对/包 12 对/包 96 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/04/20/1089
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 07/10/2026