



化学防护

ULTRANITRIL 480

长间接接触(或浸入) | 短期穿戴

特长时间的化学防护



化学防护
类型 A



灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



具体优势



耐用性

- 使用寿命长: 出色的机械防护(耐磨损、耐刺穿)性能



工作效率

- 压纹的纹理对滑溜的物体有良好的抓握力



保护皮肤

- 在密集操作高风险化学品的过程中提供出色的防护



保证质量

- 无硅树脂, 防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵



- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Agriculture sector
- Laboratory
- Automotive industry
- Paper industry
- Food industry

应用

- 喷雾混合制备
- 注满水箱
- 农药的施用和喷洒
- 农药废弃物管理
- 处理设备的清洁
- Handling and transport of chemical products
- 用腐蚀性溶剂处理/除油金属
- 印刷
- 植物卫生产品的应用
- 维修



化学防护

ULTRANITRIL 480

长间接接触(或浸入) | 短期穿戴

(图例)

EN388 **机械危害**

性能等级(X=未经测试)

4 1 0 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

耐冲击 (可选)

耐切割符合 ISO 13997

耐穿刺

耐撕裂

耐切割

耐摩擦

EN ISO 374-1 **化学风险**

A: 甲醇
J: 庚烷
K: 氢氧化钠 40%
O: 氨 25%
P: 过氧化氢 30%
T: 甲醛 37%

种类 A

ISO 18889 **农药防护**

G2: 稀释和浓缩农药/机械风险

EN ISO 374-5 **微生物**

抵御细菌和真菌

FOOD CONTACT
alimentaire-perimeter/arrete-francais-
au-05-08-2020
BfR XXI - Germany
21/03/73的意大利内阁法令

(产品详情)

手套内表面	氯洗
外表面工艺	压花纹理
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	平直袖口
颜色	绿色
长度 (cm)	46
厚度 (mm)	0.55
尺码	7 8 9 10 11

(物流详情)

包装	1 对/包 12 对/箱
----	-----------------

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- This product is in compliance with regulation 1935/2004/EC of the European parliament and the council on materials and articles intended to come into contact with food, the French Decree of 05/08/2020, the Italian Ministerial Decree of 21/03/73, and the German recommendation BfR XXI.
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/16206/18/1069
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France