化学防护

ALTO 285

长时间接触(或浸入) | 短期穿戴

为持久的化学防护提供良好的耐机械性能



化學防護
類型 A

EN 388
2131X

EN 374-1
Type A
ABKMPT

EN 374-5

灵巧度 EN ISO 21420: 5/5

3类

CE
0334

具体优势

耐用性

- 材质的厚度提供了更长的使用寿命和良好的抗冲击防护

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

附加的优势

- 其较长的袖口加强了对前臂的保护

行业

- Metallurgy

应用

- 潮湿环境的维护(水、油、润滑脂、碳氢化合物)

编辑 12/11/2026

化学防护

ALTO 285

长时间接触(或浸入) | 短期穿戴

图例

EN388 **机械危害**

性能等级(X=未经测试)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: 耐冲击 (可选)
- A-F: 耐切割符合 ISO 13997
- 0-4: 耐穿刺
- 0-4: 耐撕裂
- 0-5: 耐切割
- 2: 耐摩擦

EN ISO 374-1 **化学风险**

种类 A

A: 甲醇
B: 丙酮
K: 氢氧化钠 40%
M: 硝酸 65%
P: 过氧化氢 30%
T: 甲醛 37%

EN ISO 374-5 **微生物**

抵御细菌和真菌

产品详情

手套内表面	氯洗
外表面工艺	加强抓握设计
材质	天然乳胶
袖口的特点	卷边袖口
颜色	黄色, 米色
长度 (cm)	60
厚度 (mm)	1.0
尺码	8 9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.1E+11 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	2.8E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	6.09

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 30 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/08/18/01652
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 12/11/2026