



化学防护

ALTO 415

频繁接触 | 间歇性穿戴

为轻微的化学防护提供精细的触感



化学防护
类型 B



1011X



Type B
KMT



3类



灵巧度 EN ISO
21420: 5/5



0334

具体优势



舒适度

- 手套厚度的减少使得触觉灵敏度更高
- 棉绒内衬增加了舒适度和吸汗性能



工作效率

- 防滑压纹提供了良好的抓握力



保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵
- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %



行业

- Transports
- Automotive industry
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)

应用

- 处理复合材料(树脂)
- 喷漆
- 普通的清洁任务



化学防护

ALTO 415

频繁接触 | 间歇性穿戴

(图例)

EN388	机械危害
	性能等级(X=未经测试)
1 0 1 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	耐冲击(可选)
	耐切割符合 ISO 13997
	耐穿刺
	耐撕裂
	耐切割
	耐摩擦

EN ISO 374-1	化学风险
	K: 氢氧化钠 40%
	M: 硝酸 65%
	T: 甲醛 37%
种类 B	

EN 421	放射性污染

EN ISO 374-5	微生物
	抵御细菌和真菌

(产品详情)

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	氯丁橡胶和天然乳胶
袖口的特点	平直袖口
颜色	黑色
长度 (cm)	32
厚度 (mm)	0.6
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	6.5E+12 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	6.6E+12 Ω

(物流详情)

包装	1 对/包
	10 对/包
	100 对/箱

(法规)

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008, 本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/08/18/1643
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 31/08/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.cn

MAPA
PROFESSIONAL