化学防护

ALTO 415

频繁接触 | 间歇性穿戴

为轻微的化学防护提供精细的触感



化學防護
類型 B

EN 388
1011X

EN 374-1
Type B
KMT

EN 374-5

EN 421

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

3类
CE
0334

具体优势

舒适度

- 手套厚度的减少使得触觉灵敏度更高
- 棉绒内衬增加了舒适度和吸汗性能

工作效率

- 防滑压纹提供了良好的抓握力

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

- Optimised individual packaging to limit plastic waste
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Transports
- Automotive industry
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)

应用

- 处理复合材料(树脂)
- 喷漆
- 普通的清洁任务

编辑 29/10/2026

化学防护

ALTO 415

频繁接触 | 间歇性穿戴

图例

EN388

机械危害

性能等级(X=未经测试)

1	0	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- 耐摩擦
- 耐切割
- 耐撕裂
- 耐穿刺
- 耐切割符合 ISO 13997
- 耐冲击 (可选)

EN ISO 374-1

化学风险

K: 氢氧化钠 40%
M: 硝酸 65%
T: 甲醛 37%

种类 B

EN 421

放射性污染

EN ISO 374-5

微生物

抵御细菌和真菌

产品详情

手套内表面	植绒
外表面工艺	压花纹理
材质	氯丁橡胶和天然乳胶
袖口的特点	平直袖口
颜色	黑色
长度 (cm)	32
厚度 (mm)	0.6
尺码	6 7 8 9 10 11
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	6.5E+12 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	6.6E+12 Ω

物流详情

包装	1 对/包 10 对/包 100 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/08/18/1643
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 29/10/2026