化学防护

ULTRANITRIL 377

长时间接触(或浸入) | 持续性穿戴

为持久的化学防护提供舒适和增强的机械防护



化學防護
類型 A

EN 388
4122X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 407
X1XXXX

灵巧度 EN ISO 21420: 5/5

3类

CE
0334

具体优势

舒适度

- 适合长期穿戴; 舒适的纺织面料支撑，无缝一体的手套操作表面

耐用性

- 优化使用寿命: 高耐磨性
- 长长的袖口加强了对前臂的保护。

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

- Plastic packaging optimized
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Chemical industry
- Laboratory
- Automotive industry
- Paper industry
- Local Authorities: Cleaning

应用

- 操纵阀
- 油漆和清漆的制造和应用
- 清洁蓄水池
- 化工产品混合
- 卸载燃料
- Handling and transport of chemical products
- 机床制造
- 汽车装配
- 印刷
- 普通的清洁任务

编辑 24/11/2026

化学防护

ULTRANITRIL 377

长时间接触(或浸入) | 持续性穿戴

图例

EN388 **机械危害**

性能等级(X=未经测试)

4	1	2	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: 耐冲击 (可选)
- A-F: 耐切割符合 ISO 13997
- 0-4: 耐穿刺
- 0-4: 耐撕裂
- 0-5: 耐切割
- 0-4: 耐摩擦

EN407 **高温风险(热源和火源)**

性能等级(X =未经测试)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: 耐大量飞溅的熔融金属
- 0-4: 耐少量飞溅的熔融金属
- 0-4: 辐射耐热性
- 0-4: 对流耐热性
- 0-4: 接触耐热性
- 1: 有限火焰蔓延

EN ISO 374-1 **化学风险**

种类 A

- A: 甲醇
- J: 庚烷
- K: 氢氧化钠 40%
- O: 氨 25%
- P: 过氧化氢 30%
- T: 甲醛 37%

产品详情

手套内表面	纺织面料
外表面工艺	光滑的
材质	丁腈橡胶
袖口的特点	Feston 袖口
颜色	绿色
长度 (cm)	38
厚度 (mm)	1.35
尺码	8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.49

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	5 对/包 50 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/02/19/0480
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 24/11/2026