切割防护

# KRYTECH 563

低风险 - ISO B

在干燥和脏污的环境中应对复杂操作提供标准的防护




CUT PROTECTION
**等級 B**

EN 388

4X43B

ISO 13997
5.9 N (601 g)

**灵巧度** EN ISO
21420: 5/5

**2类**

CE

## 具体优势

### 耐用性

- 耐磨涂层提供出色的使用寿命
- 出色的耐油性能

### 保护皮肤

- 不含有害物质: 不含DMF(二甲基甲酰胺)

### 保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

## 行业

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Paper industry
- Local Authorities: Local Authorities (Waste Collection and Processing)

## 应用

- 机械维修
- Press work
- 处理金属板
- 处理硬纸板和纸张
- 废弃物收集

编辑 06/11/2026

切割防护

# KRYTECH 563

低风险 - ISO B

## 图例

EN388



**机械危害**

**性能等级(X=未经测试)**

| 4 | X | 4 | 3 | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- 耐摩擦
- 耐切割
- 耐撕裂
- 耐穿刺
- 耐切割符合 ISO 13997
- 耐冲击 (可选)

## 物流详情

| | |
|---|---|
| 包装 | 1 对/包<br>12 对/盒 |

## 法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE 类型证书或 CE 类型检测证书：0075/014/162/08/18/1658 Update 01-20/02/2024
- 由公告机构发布：0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 06/11/2026