化学防护

ULTRANEO 340

拨溅 | 持续性穿戴

在轻度的化学防护同时提供舒适性



化學防護
類型 A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
CLMNST

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

灵巧度 EN ISO
21420: 5/5

3类
CE
0334

具体优势

舒适度

- 适合长期穿戴; 额外舒适的纺织面料支撑
- 手套厚度的减少提供了出色的灵巧性

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

- Plastic packaging optimized
- Recycled material in the packaging: 30 %

行业

- Chemical industry
- Automotive industry
- Local Authorities: Cleaning

应用

- 处理和运输化学品
- 电池生产制造
- 普通的清洁任务

编辑 11/11/2026

化学防护

ULTRANEO 340

泼溅 | 持续性穿戴

图例

EN388 **机械危害**

性能等级(X=未经测试)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: 耐冲击 (可选)
- A-F: 耐切割符合 ISO 13997
- 0-4: 耐穿刺
- 0-4: 耐撕裂
- 0-5: 耐切割
- 0-4: 耐摩擦

EN407 **高温风险(热源和火源)**

性能等级(X =未经测试)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: 耐大量飞溅的熔融金属
- 0-4: 耐少量飞溅的熔融金属
- 0-4: 辐射耐热性
- 0-4: 对流耐热性
- 0-4: 接触耐热性
- 1: 有限火焰蔓延

EN ISO 374-1 **化学风险**

种类 A

C: 乙腈
L: 硫酸 96%
M: 硝酸 65%
N: 乙酸 99%
S: 氢氟酸 40%
T: 甲醛 37%

EN ISO 374-5 **微生物**

抵御细菌和真菌

产品详情

手套内表面	纺织面料
外表面工艺	光滑的
材质	氯丁橡胶和天然乳胶
袖口的特点	Feston 袖口
颜色	黑色
长度 (cm)	38
厚度 (mm)	1.33
尺码	7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.77

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	5 对/包 50 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/12/18/2964
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE
- 质量保证证书: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

编辑 11/11/2026