切割防护

KRYTECH 609

低风险 - ISO B

B级防割手套。增强的耐用性与高柔软性相结合，这要归功于HDPE衬里。触摸屏功能。



CUT PROTECTION
等級 B

EN 388

4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

灵巧度 EN ISO 21420: 5/5

2类

0075

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

具体优势

舒适度

- 符合人体工学，减少手部疲劳
- 增加舒适度和柔韧性

耐用性

- 出色的耐油性能
- 出色的耐磨性能

保护皮肤

- 含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)
- 不含有害物质: OEKO-TEX®标准100

适用于触屏

- 可与触控设备及触控屏(拇指及食指)配合使用

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

耐洗性

- 可在40°C水温下洗涤5次而不影响手套的性能* 延长手套寿命，减少成本和浪费。

- Optimised individual packaging to limit plastic waste

行业

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Paper industry
- Logistics
- Mining industry
- Metallurgy
- Food industry

应用

- 处理和分拣小的，尖锐的部件
- 处理金属板
- 安装钢结构
- 铺设瓷砖，镶板，框架或锌片
- 处理金属部件
- 处理硬纸板和纸张
- 在港口、码头、仓库等卸货区域进行货物处理
- 操作处理设备
- 货物准备
- 机械维修

编辑 11/11/2026

切割防护

KRYTECH 609

低风险 - ISO B

图例

EN388



机械危害

性能等级(X=未经测试)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P：耐冲击 (可选)
- A-F：耐切割符合 ISO 13997
- 0-4：耐穿刺
- 0-4：耐撕裂
- 0-5：耐切割
- 0-4：耐摩擦

产品详情

手套内表面	由高密度聚乙烯(HDPE)纤维制成的无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
颜色	黑色
长度 (cm)	21-27
尺码	5 6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.46

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 12 对/包 48 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 11/11/2026