作业防护

ULTRANE 549

为轻度防护提供优化的灵活性和灵敏度



EN 388

3121X

灵巧度 EN ISO 21420: 5/5

2类

CE

具体优势

舒适度

- 轻薄手套: 出色的触觉灵敏度
- 聚氨酯的蜂窝状结构保证了汗水的吸收。此外，特殊内衬的特别开放的纹理有助于改善手部通风情况
- 精准地贴合手部提供出色的灵活性

保护皮肤

- 含有符合职业接触限值的微量DMF(二甲基甲酰胺)

保证质量

- 无硅树脂，防止金属板和玻璃在喷漆前存在痕迹和瑕疵

附加的优势

- 自动售货机包装可选

行业

- Automotive industry
- Electronics
- HEALTH CARE: Cosmetic industry
- HEALTH CARE: Pharmaceutical industry

应用

- 装配小螺丝和紧固件
- 微处理器处理
- 分拣小零件
- 电子元件装配
- 化妆品制备
- 医药制造业

编辑 14/11/2026

作业防护

ULTRANE 549

图例

EN388



机械危害

性能等级(X=未经测试)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P：耐冲击 (可选)
- A-F：耐切割符合 ISO 13997
- 0-4：耐穿刺
- 0-4：耐撕裂
- 0-5：耐切割
- 0-4：耐摩擦

产品详情

手套内表面	无缝纺织面料
针数	13
外表面工艺	背面透气
材质	聚氨酯
袖口的特点	针织袖口
颜色	白色
长度 (cm)	21-27
尺码	5 6 7 8 9 10
表面阻力符合EN1149-1(掌部区域阻力值为25% HR)	1.8E+10 Ω
垂直阻力符合EN1149-2(掌部区域阻力值为25% HR)	9.2E+8 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.42

ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarına uygun olarak, Avrupa PEF metodolojisine (EF 3.1) göre hesaplanmıştır. Kullanım aşaması hariç, " beşikten mezara ürün yaşam döngüsü" (cradle-to-grave) kapsamını esas alır. Ürün Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) verileri Eylül 2026'da elde edilmiştir. Standart, bu referans temel alınarak hesaplanmıştır.

物流详情

包装	1 对/包 12 对/包 96 对/箱

法规

- 根据欧盟议会和理事会的法规(EC) n°1272/2008，本产品不属于危险类别。
- 本产品不包含超过0.1%的高度关注物质(SVHC)或欧盟议会和理事会(REACH)法规1907/2006附件XVII中包含的物质。
- UE类型证书或CE类型检测证书: 0075/014/162/03/20/0654 Ext 01/03/20
- 由公告机构发布: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07-FRANCE

编辑 14/11/2026